


PROFIL ODWODNIENIA PARKINGU

UKŁADANIE RUR W WYKOPIE



Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producentów rur, a w szczególności:
1. rury ułożyć na podсыpce płaskowej gr. 10 cm
2. rury w wykopie powinny być posadowione na całej długości t.z. rura musi dotykać dna wykopu całą swoją długością
3. po ułożeniu rur wykonać podсыpkę rur z boków, ubijając grunt warstwami co 20 cm ponad lico rury. Najlepiej jest ubijać drewnianymi.
4. pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym
5. zagęszczenie gruntu do 90%
6. nie dopuszczalne jest rzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rury.

a- zasypka (grunt rodzimy)
b- głębokość przykrycia
c- strefa ochronna
d- warstwa wyrównawcza
e- podłoże naturalne lub wzmocnione

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - CIEPLNYCH		PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ SANITARNA		ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU I DRÓG POŻAROWA	
TEMAT:		ODWODNIENIE PARKINGU - KANALIZACJA DESZCZOWA		ADRES:	
RYSUNEK:		PROFIL ODWODNIENIA PARKINGU		PROJEKTOWAŁA:	
mgr inż. Bożena Synowiecka upr. bud. LAN-VIII/83861-115/90		mgr inż. Witold Synowiecki upr. bud. LAN-VIII/83861/93/90		SPRAWDZIŁ:	
NUMER RYSUNKU: 8		DATA: 06.2013			
SKALA: 1:100					

