



**Uwagi:**

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót", budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

**Odczytki od projektu należy konsultować z projektantem.  
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia,**

w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, okładzin, balustrad, poręczy i pochwytów

I innych należy zamawiać i wykonywać /montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywiście wykonanych na obiekcie.

**WAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUD**

ΕΚΔΑΝΗΙ ΔΕΕΙ ΕΚΤΙΙ ΙΑΧΑ

## ZŁEGUŁ ENKIANU REFLEKIUJĄC

---

---

---

EKBANY REEI EKTII IACO-BOZPBASZA IACY BY ASKI

konstrukcja: płyta gipsowo - kartonowa  
mocowana na konstrukcji krzyżowej  
dwupozłomowej z profili CD 60

rozstaw profili nośnych 30 cm

roztaw wieszaków 60 cm	1 III / I
krawędzie płyt wykończyć przy	OBIEKT

zastosowaniu narożników aluminiowych  
i płyty gipsowo-kartonowej

INVESTOR

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM  
nr 4 " Rzut sufitu podwieszanego"

STADIUM	
BRANZA	

PROJEKTOWAŁ	2
TEMAT RYS.	3

OFFICINA ILLI  
PROZDRAČA IACECO 1:20

# ROZPRASZAJĄCEGO 1.20

RECEIVED OFFICE  
FEDERAL BUREAU OF  
INVESTIGATION  
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D. C. 20535

---

**UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA RUDOWIE**

**SZCZEGÓŁ EKRANU REFLEKTUJĄCO - ROZPRASZAJĄCEGO 1:20**