

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Pozorny posadek należy zwyfikować i wyłożyć geotekstyliem na planie wykonawczym. Odcinki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podwyższeń odblasków wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zwyfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4. Minimalna powierzchnia czynna szkleni lamelowej musi wynosić min 54%
5. Odwodnienie linowe typu ACO należy odsadzić zgodnie z zaleceniami producenta przed wykonaniem posadzki garażu
6. Nie wolno brać wymiarów z rysunków. Obowiązują są tylko wartości
7. Architektom Pracownia Autorska APRA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.



Projekt budowlany

Rzut - poziom + 16,16

skala:	data:	umowa nr:
1:100	I 2010	K2 - 372/114/09

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65
sprawdzający: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Grygorowicz upr. bud. nr 1193/57

Opracował zespół: mgr inż. arch. Marek Szapiel mgr inż. arch. Łukasz Janiak mgr inż. arch. Krzysztof Łuczak	nr rysunku:
	A 06

nr rysunku:

A 06

