SYMBOL		Fa 0.11
RODZAJ		FASADA ZACHODNIA
SCHEMAT		
WYMIARY ELEMENTU	S	4866
	H	2335
ILOŚC SZT. RAZEM		1

Szklenie nieprzezierne
Szklenie przezierne
161
194
161
194
195
194
201
194
201
194
92
5
2041
25
121
133
133
3950
4866

UWAGI :

SYSTEM ALUMINIOWY SŁUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 NP. REYNAERS

1. Szklenie części przeziernych – szyby zespolone 6-16-44.2: Izolacyjność akustyczna tego zespolenia wynosi: Rw=41dB (Ctr= -6dB)
   - 6mm SunGuard HS SuperNeutral 51 HT, ESG
   - 16mm argon
   - VSG 44.2 Sound Control

2. Szklenie części nieprzeziernych – szyby zespolone 6-10-6:
   - 6mm SunGuard HS SuperNeutral 51 HT, ESG
   - 10mm air
   - 6mm float, ESG + emalia RAL 7031

- ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR 10CM + PAROIZOLACJA
- OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ, ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE
- DRZWI WEJŚCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDŁOWE, ROZWIERNE, WYPOSAŻONE W POCHWYT, DWA ZAMKI I SAMOZAMYKACZ
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE DRZWI – VIDE PROJEKT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie


90
194
161
194
161
194
195
194
201
194
1833
2335
25
121
121
121
121
121
121
25
121
121
121
121
121

Fa 0.14

FASADA ZACHODNIA SCHODÓW POŁUDNIOWYCH


Narożnik – szklenie strukturalne
bez profili aluminiowych
szyby zespolone ze stepem
Szklenie nieprzezierne
Szklenie przezierne
455
5
47
5
169
5
169
5
50
137
194
161
194
161
194
195
194
201
205
121
284
106
140
2557
100
60
245
179
Drzwi wyposażone w
siłowniki do nawietrzania
klatki schodowej

455
2557
1

Fa 0.15

FASADA POŁUDNIOWA SCHODÓW POŁUDNIOWYCH


Narożnik – szklenie strukturalne
bez profili aluminiowych
szyby zespolone ze stepem
Szklenie nieprzezierne
Szklenie przezierne
220
50
5
160
5
137
194
161
194
161
194
195
194
201
205
121
284
106
2417

220
2417
1

Fa 1.2

FASADA POŁUDNIOWA KORYTARZA


Szklenie nieprzezierne
Szklenie przezierne
280
5
133
5
132
5
137
194
85
71
194
85
71
194
85
105
194
91
105
205
121
2017

280
2017
1

Fa 2.1

FASADA WSCHODNIA


4887
5
151
5
151
5
151
5
151
5
35
5
143
5
144
5
144
5
144
5
144
5
35
5
144
5
144
5
144
5
144
5
144
5
35
5
144
5
144
5
144
5
144
5
144
5
35
5
145
5
144
5
Szklenie nieprzezierne
Szklenie przezierne
1134
5
161
5
194
5
161
5
194
5
195
5
107
5
82
5

4887
1134

1


5
144
5
144
5
144
5
35
5
143
5
144
5
144
5
144
5
144
5
35
5
141
5
141
5

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4. Minimalna powierzchnia czynna ściany lamelowej musi wynosić min 54%
5. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości
6. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.

ARPA
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Zestawienie fasad: Fa0.11,Fa0.14,Fa0.15,Fa1.2,Fa2.1

skala:	data:	umowa nr:
1:50	IX 2010	K2 - 372/114/09

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65

Opracował zespół:
mgr inż. arch. Marek Szapiel
mgr inż. arch. Łukasz Janiak
mgr inż. arch. Krzysztof Łuczak

nr rysunku:
AZ 4